

H Sistema Premium de Suspensión de Aire con Eje Motriz Trasero para Aplicaciones de Autobús

- Rendimiento mejorado
- Diseño de peso ligero
- Construcción fabricada





LUXAIR® de Hendrickson es una suspensión premium de aire con eje motriz trasero ideal para aplicaciones de autobuses de tránsito y de turismo. Utilizando la experiencia de Hendrickson en dinámica de vehículos, esta suspensión puede combinarse con una variedad de cámaras de aire y amortiguadores para garantizar un rendimiento óptimo. La construcción fabricada permite flexibilidad, simplificando el empaquetado para una variedad de tipos de chasis y estilos de carrocería. El diseño eficiente también proporciona una solución de peso ligero que mantiene la durabilidad y el rendimiento esperados en aplicaciones exigentes de transporte público y autocares.


Proteja lo que importa... con Hendrickson



Para saber más sobre LUXAIR. llame al (442) 296.3600 o visite www.hendrickson-intl.com



LUXAIR® Características y beneficios



LUXAIR Especificaciones

Capacidad escalable	Hasta 29K
Peso instalado ¹	944 lbs.
Viaje del eje ²	+2.8 pulg. / -3 pulg.
Altura de manejo ³	7.5 pulg.
Frenos	Tambor o Disco de aire
Restricciones de torque del motor	Ninguna

- El peso instalado incluye la suspensión completa, las barras de torsión y toda la tornillería.
 El peso publicado es para LUXAIR a una altura de manejo de 7.5 pulgadas. Otras configuraciones pueden cambiar el peso. Los soportes del eje y las perchas no están incluidos.
- 2. El viaje del eje puede estar limitado por el fabricante del vehículo; los ajustes de tope del eje y la carrera del amortiguador pueden restringir la articulación de la suspensión. Las diferentes alturas y configuraciones de manejo pueden restringir el viaje. Comuníquese con Hendrickson para conocer los valores máximos de viaje del eje para LUXAIR.
- Para diferentes opciones de altura de manejo, comuníquese con Hendrickson, el fabricante o distribuidor del vehículo para obtener más información.

El desempeño real del producto puede variar según la configuración, el funcionamiento, el servicio y otros factores del vehículo.

Todas las aplicaciones deben cumplir con las especificaciones aplicables de Hendrickson y deben ser aprobadas por el fabricante del vehículo respectivo con el vehículo en su configuración original tal
como fue construido.

Comuníquese con Hendrickson para obtener detalles adicionales sobre especificaciones, aplicaciones, capacidades e instrucciones de operación, servicio y mantenimiento.

Llame a Hendrickson al (442) 296.3600 para obtener más información.



www.hendrickson-intl.com

TRUCK COMMERCIAL VEHICLE SYSTEMS

800 South Frontage Road Woodridge, IL 60517-4904 USA 855.RIDERED (743.3733) 630.910.2800 • Fax 630.910.2899 Hendrickson Mexicana

Hendrickson Mexicana
Circuito El Marqués Sur #29
Parque Industrial El Marqués
Pob. El Colorado, Municipio El Marqués,
Querétaro, México C.P. 76246
+52 (442) 296.3600 • Fax +52 (442) 296.3601