

SOLO PARA USO DE HENDRICKSON

H[®] GUÍA PARA ORDENAR

SUSPENSIONES SERIE HT™ 25K /30K DE PERFIL BAJO y VIGA-Y

NO. PUBLICACIÓN: L555SP

FECHA: Abril 2023

REVISIÓN: M

INSTRUCCIONES DEL FORMATO

Para obtener información completa sobre el número de modelo y precio de una suspensión HT250US, HT300US o HT300YB, envíe este formato por fax al 800.696.4416 en los Estados Unidos, al 905.789.1033 en Canadá y al 442.296.3601 en México. Si desea ayuda adicional, llame sin costo al 866.RIDEAIR (743.3247) en los Estados Unidos o al 800.668.5360 y al (442) 296.3600 en México.

PARA:		DE:		COMPAÑÍA:	
FECHA:	TELÉFONO:	FAX:	CORREO ELECTRÓNICO:		
IGUAL QUE:			EXCEPTO:		

SUSPENSIÓN

MODELO DE LA SUSPENSIÓN (capacidad):	<input type="checkbox"/> HT250US (25K)	<input type="checkbox"/> HT300US (30K)	<input type="checkbox"/> HT250UB (25K) Solo frenos de disco de aire		
CONEXIÓN DEL EJE:	Ninguna				
ALTURA DE MANEJO (pulgadas):	<input type="checkbox"/> 3.5" (solo 25K)	<input type="checkbox"/> 4" (solo 25K)	<input type="checkbox"/> 5.5"	<input type="checkbox"/> 6.5"	<input type="checkbox"/> 7.5"
	<input type="checkbox"/> 12"	<input type="checkbox"/> 14"	<input type="checkbox"/> 17" (solo 30K)		
VIAJE:	<input type="checkbox"/> Estándar	<input type="checkbox"/> Presión limitada	<input type="checkbox"/> Rebote extendido		
SUJECIÓN DE PERCHA:	<input type="checkbox"/> Soldable	<input type="checkbox"/> Atornillable	<input type="checkbox"/> Otro		
	TAMAÑO DEL TORNILLO DE MONTAJE:	<input type="checkbox"/> 0.500"	<input type="checkbox"/> 0.625" ¹		
RANGO DE PSI DE CÁMARA DE AIRE:	<input type="checkbox"/> Estándar	<input type="checkbox"/> Alta presión (solo 25K) <input type="checkbox"/>			
BIRLO DE MONTAJE DE CÁMARA DE AIRE:	<input type="checkbox"/> Perno combo sencillo (25K est.)	<input type="checkbox"/> Perno combo sencillo, girado ^{2,3}	<input type="checkbox"/> Perno combo doble (30K est.)		
PLACA DE MONTAJE DE CÁMARA DE AIRE:	<input type="checkbox"/> Estándar	<input type="checkbox"/> Girada (solo 25K)	<input type="checkbox"/> Ninguna		
AMORTIGUADOR:	<input type="checkbox"/> Estándar	<input type="checkbox"/> Servicio extendido/alta atenuación ¹			
MONTAJE DEL AMORTIGUADOR:	<input type="checkbox"/> Montaje superior delantero (estándar)	<input type="checkbox"/> Montaje remoto			
ABRAZADERAS DE AMORTIGUADOR:	<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No			
PERCHA A LA VIGA:	<input type="checkbox"/> Ensamblado	<input type="checkbox"/> No ensamblado	<input type="checkbox"/> Kit de percha separado		
TAMAÑO DE LA LLANTA/FRENO:(para determinar el tipo de Tornillo-U)	<input type="checkbox"/> 17.5"/12.25" (solo 25K)	<input type="checkbox"/> 19.5"/15.0" o mayor			
SOPORTE DE PERCHA (Canal-C):	<input type="checkbox"/> Canal-C soldable	<input type="checkbox"/> Suministrado por el cliente			
SUSPENSIÓN DE ALTO CONTROL⁴:	<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No			
ESTILO DE EJE:	<input type="checkbox"/> Estándar	<input type="checkbox"/> Orientable (solo HT250US)			
UBICACIÓN DEL TORNILLO-U:	<input type="checkbox"/> En la caja de piezas	<input type="checkbox"/> Kit por separado			
TIPO DE FRENO:	<input type="checkbox"/> Tambor	<input type="checkbox"/> Freno de disco de aire (solo HT250UB)			
TUBO DE LEVA:	<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No			
REVESTIMIENTO DE LA VIGA (revestimiento de la suspensión):	<input type="checkbox"/> Primer negro estándar	<input type="checkbox"/> Ninguno			
REVESTIMIENTO DE LOS COMPONENTES DE PERCHA: (revestimiento de percha)	<input type="checkbox"/> Primer negro estándar	<input type="checkbox"/> Ninguno/No pinte las perchas			

1. Requerido para la suspensión de HT300US.

2. Disponible para los modelos 25K y 30K.

3. El perno girado de 30K utiliza una cámara de aire de alta presión. No se iguala con la opción de cámara de aire estándar de HT300US.

4. Se recomiendan suspensiones de alto control para remolques de eje sencillo en combinaciones de múltiples remolques, todos los dollies y doble remolque con dos ejes sencillos. No es apto para su uso en remolques de múltiples ejes.

NOTA: Algunas combinaciones pueden no ser compatibles o no estar disponibles.



¿Ordenará una suspensión de viga-Y? No Sí (continúe abajo)

SUSPENSIÓN

MODELO DE LA SUSPENSIÓN (capacidad):	<input type="checkbox"/> HT250YS ⁵ (Viga-Y 25K)	<input type="checkbox"/> HT300YB ⁶ (Viga-Y 30K)
CONEXIÓN DEL EJE:	Ninguna	
ALTURA DE MANEJO (pulgadas):	<input type="checkbox"/> 6.5"	<input type="checkbox"/> 7.5" <input type="checkbox"/> 9"
VIAJE:	Estándar	
SUJECIÓN DE PERCHA:	Viga-Y	
RANGO DE PSI DE CÁMARA DE AIRE:	<input type="checkbox"/> Estándar	<input type="checkbox"/> Alta presión (solo 25K)
BIRLO DE MONTAJE DE CÁMARA DE AIRE:	<input type="checkbox"/> Perno combo sencillo (25K est.)	<input type="checkbox"/> Perno combo sencillo girado ^{7,8} <input type="checkbox"/> Perno combo dual (30K est.)
PLACA DE MONTAJE DE CÁMARA DE AIRE:	<input type="checkbox"/> Estándar	<input type="checkbox"/> Ninguna
AMORTIGUADOR:	Estándar	
MONTAJE DEL AMORTIGUADOR:	Montaje superior de la parte delantera (estándar)	
ABRAZADERAS DE AMORTIGUADOR:	<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No
PERCHA A LA VIGA:	No ensamblado	
TAMAÑO DE LA LLANTA/DEL FRENO: (para determinar el tipo de Tornillo-U)	<input type="checkbox"/> 17.5"/12.25" o mayor	<input type="checkbox"/> 19.5"/15.0" o mayor
SOPORTE DE PERCHA (Canal-C):	Ninguno (Viga-Y)	
SUSPENSIÓN DE ALTO CONTROL:	No	
ESTILO DE EJE:	Estándar	
TIPO DE FRENO:	Solo tambor (los frenos de disco de aire no están disponibles)	
REVESTIMIENTO DE LA VIGA (revestimiento de la suspensión):	<input type="checkbox"/> Primer negro estándar	<input type="checkbox"/> Ninguno
REVESTIMIENTO DE LOS COMPONENTES DE PERCHA: (revestimiento de percha)	Ninguno	

5. Para usarse junto con las suspensiones de HT250US.

6. Para usarse junto con las suspensiones de HT300US.

7. Disponible para los modelos 25K y 30K.

8. El perno girado de 30K utiliza una cámara de aire de alta presión. No se iguala con la opción de cámara de aire estándar de HT300US.

El desempeño real del producto puede variar según la configuración, la operación, el servicio y otros factores del vehículo.

Todas las aplicaciones deben cumplir con las especificaciones de Hendrickson aplicables y deben ser aprobadas por el fabricante del vehículo respectivo con el vehículo en su configuración original, tal como se construyó. Comuníquese con Hendrickson para obtener detalles adicionales sobre las especificaciones, aplicaciones, capacidades e instrucciones de operación, servicio y mantenimiento.

Llame a Hendrickson al **(442) 296.3600** para obtener información adicional.



www.hendrickson-intl.com

SISTEMAS DE VEHÍCULOS COMERCIALES DE REMOLQUES

2070 Industrial Place SE
Canton, OH 44707-2641 EE. UU.
866.RIDEAIR (743.3247)
Fax 800.696.4416

Hendrickson Canada ULC

2825 Argentinia Road, Unit #2 - 4
Mississauga, ON Canadá L5N 8G6
800.668.5360
905.789.1030 • Fax 905.812.9423

Hendrickson Mexicana

Circuito El Marqués Sur #29
Parque Industrial El Marqués
Pob. El Colorado, Municipio El Marqués,
Querétaro, México C.P. 76246
+52 (442) 296.3600 • Fax +52 (442) 296.3601