





Resumen de aplicación de suspensión trasera vocacional
Estados Unidos y Canadá

Valor, rendimiento y confiabilidad comprobada en todo el mundo




HAULMAAX® EX



ULTIMAAX®



**PRIMAAX® EX /
FIREMAAX® EX**
BOMBEROS / RESCATE




RT™



ROADMAAX®
BOMBEROS / RESCATE



HAS™



R™ / RS™

*Disponible para más de 70K



Para obtener más información sobre suspensiones
vocacionales, llame al 855-743-3733 o visite
www.hendrickson-intl.com

HENDRICKSON
The World Rides On Us®

Resumen de aplicación de suspensión trasera vocacional

Hendrickson ofrece una serie de suspensiones para una amplia variedad de requerimientos vocacionales de aplicación para camiones y preferencias de rendimiento. La siguiente matriz muestra qué suspensiones están aprobadas por Hendrickson para su uso en las respectivas aplicaciones generales. Consulte las tablas adicionales que comienzan en la página 6 para obtener más información.

Aplicación ¹		Suspensiones Hendrickson ³							
		HAS	PAX EX	HMX EX	R / RS	RT	UMX	FMX EX	RDMX
		Porcentaje fuera de carretera							
		Hasta 25%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
Vocacional	Bebidas	X	X	X					
	Suministro de materiales para construcción	X	X	X ^{4, 5}					
	Grúa / Pluma		X	X ⁸					
	Volteo	X	X	X		X ⁷	X		
	Maderero	X	X	X ⁵			X		
	Minería		X	X	X		X		
	Olla revolvedora (Cemento) Descarga delantera		X	X			X		
	Olla revolvedora (Cemento) Descarga trasera		X	X			X		
	Municipal	X	X	X ⁶		X	X		
	Campo petrolero		X	X	X	X ⁷	X		
	Autobomba (Cemento)		X	X ⁸			X		
	Recolector de basura - Carga delantera		X	X			X		
	Recolector de basura - Carga trasera		X	X			X		
	Recolector de basura - Carga lateral		X	X			X		
	Contenedores deslizables		X	X ⁵			X		
	Tanque (Leche)	X	X	X		X	X		
	Camión Cisterna (Combustible, Agua, Carga seca)	X	X	X			X		
	Tanque (Recarga de combustible en aeropuerto)				X				
	Tractor (dentro de carretera)	X	X						
	Tractor (Transporte pesado)	X	X	X		X ⁷	X		
	Servicios públicos ⁹	X	X	X ^{5, 8}			X		
Bomberos/ Rescate	Aérea / Escalera / Bomberos / Bomba (Emergencia)			X			X	X	X
	Rescate / Tanque (Emergencia)	X		X			X	X	

PAX EX = PRIMAAX® EX, HMX EX = HAULMAAX® EX, UMX = ULTIMAAX®,

FMX EX = FIREMAAX® EX, RDMX = ROADMAAX® FIRE / RESCUE

1. Tenga en cuenta que la tabla anterior representa aplicaciones generales y es posible que no se aplique para aplicaciones específicas.
2. Para capacidades adicionales, comuníquese con Hendrickson al 630-910-2800, o visite hendrickson-intl.com.
3. Otras suspensiones de Hendrickson pueden estar disponibles sobre pedido, por aprobación de Ingeniería de Hendrickson.
4. No se recomienda para montacargas montado detrás del centro de la suspensión en tándem.
5. Amortiguadores requeridos en esta aplicación.
6. No recomendado para vehículos con atenuador de golpes de fuelle.
7. Las suspensiones RT™ / RTE™ deben estar equipadas con bujes centrales de hule y barras de torsión transversales para aplicaciones de Centro y Sudamérica.
8. Se requieren cintos de rebote duales para aplicaciones de estabilizadores.
9. Las aplicaciones de servicios públicos incluyen, pero no se limitan a: grúas excavadoras, camiones con canastilla y montadores de postes.

PRIMAAX® EX / FIREMAAX® EX Bomberos / Rescate

- Ideal para aplicaciones de transporte pesado, volteo, madereros, recolector de basura, olla revolvedora, suministros para construcción / materiales y grúa.
- Variante FIREMAAX® EX para aplicaciones de bomberos y rescate.
- La configuración optimizada ayuda a mejorar la maniobrabilidad y rigidez de rodada para aplicaciones ampliadas.
- La conexión del eje y las barras de torsión ayudan a reducir el esfuerzo torsional del eje y la vibración de la línea de transmisión.
- Las cámaras de aire de baja frecuencia y gran volumen proporcionan un manejo suave para uso dentro y fuera de carretera.
- Hasta 12.5 pulg. de articulación diagonal de rueda para movilidad superior.
- Capacidades de PRIMAAX® EX de 23,000 y 26,000 lb (sencillo), 46,000 y 52,000 lb (tándem) y 69,000 y 78,000 lb (tridem).
- Aprobado para uso 100 por ciento fuera de carretera.
- Capacidades de FIREMAAX EX de 24,000, 27,000 y 31,000 lb (sencillo) y 48,000, 54,000 y 62,000 lb (tándem).
- Disponible con compatibilidad para frenos de disco de aire.



Capacidad de PRIMAAX® EX	Peso instalado	Alturas de manejo	Espacio entre ejes
23,000 lb	542 lb	8.5-10.5 / 12 / 12.5-15.5 pulg.	N/A
26,000 lb	651 lb	8.5-10.5 / 12 / 12.5-15.5 pulg.	N/A
46,000 lb	1,078 lb	8.5-10.5 / 12 / 12.5-15.5 pulg.	52, 54, 60, 72.5 pulg.
52,000 lb	1,292 lb	8.5-10.5 / 12 / 12.5-15.5 pulg.	54, 60, 72.5 pulg.
69,000 lb	1,629 lb	8.5-10.5 / 12 / 12.5-15.5 pulg.	52, 54, 60, 72.5 pulg.
78,000 lb	1,931 lb	8.5-10.5 / 12 / 12.5-15.5 pulg.	54, 60, 72.5 pulg.

HAS™




- Apta para aplicaciones dentro y fuera de la carretera.
- Excelente calidad de manejo.
- Aprobada para su uso hasta un 25 por ciento fuera de la carretera.
- Aprobada para su uso con ejes levantables.
- Amortiguadores internos opcionales disponibles.
- Capacidades de 21,000 y 23,000 lb (sencilla) y 40,000 y 46,000 lb (tándem).
- Disponible con compatibilidad para frenos de disco de aire.

	Capacidad*	Peso instalado	Alturas de manejo	Espacio entre ejes
HAS 210	21,000 lb	454 lb	8.5, 9.5, 10.5 pulg.	N/A
HAS 230	23,000 lb	470 lb	8.5, 9.5, 10.5 pulg.	N/A
HAS 40LH	40,000 lb	797 lb	8.5, 9.5, 10.5 pulg.	52, 54, 55, 60, 72.5 pulg.
HAS 400	40,000 lb	905 lb	8.5, 9.5, 10.5 pulg.	52, 54, 55, 60, 72.5 pulg.
HAS 402	40,000 lb	920 lb	8.5, 9.5, 10.5 pulg.	52, 54, 55, 60, 72.5 pulg.
HAS 460	46,000 lb	937 lb	8.5, 9.5, 10.5 pulg.	52, 54, 56, 60, 72.5 pulg.

* Para clasificaciones de mayor capacidad, comuníquese con Ingeniería de Hendrickson.

HAULMAAX® EX

- Cientos de libras más ligeras que las suspensiones de la competencia.
- Mayor capacidad máxima de evento para aplicaciones ampliadas.
- Combinación superior de manejo sin carga y estabilidad con carga.
- Durabilidad mejorada gracias a la tecnología avanzada de elastómeros.
- Mantenimiento reducido gracias a los componentes con geometría optimizada y libres de lubricación.
- Hasta 17 pulg. de articulación diagonal para mayor movilidad.*
- Claro para llantas 315.
- Aplicaciones recomendadas: volteo, recolector de basura, olla revolvedora, maderero, grúa / pluma y defensa.
- Capacidades de 40,000, 46,000 y 52,000 lb.**



Capacidad	Peso instalado	Alturas de manejo	Espacio entre ejes
40,000 lb	855 lb	9.5, 10.5, 11.5, 13.25 pulg.	52, 54 pulg.
46,000 lb	864 lb	9.5, 10.5, 11.5, 13.25 pulg.	52, 54, 60, 72.5 pulg.
52,000 lb	958 lb	9.5, 10.5, 11.5, 13.25 pulg.	52, 54, 60 pulg.

* La articulación de la suspensión puede exceder la capacidad del vehículo y puede estar limitada por el fabricante del vehículo; los topes de eje instalados por el fabricante del vehículo pueden restringir la articulación de la suspensión.

** Capacidades adicionales disponibles para aplicaciones de emergencia.

R™ / RS™

- Recomendada para minería, campos petroleros y otras aplicaciones especializadas.
- El montaje sólido de la serie R™ es una suspensión de servicio extra pesado en donde la máxima estabilidad de rodado es esencial.
- Los fuelles de carga de hule RS™ amortiguan y proporcionan una alta estabilidad de rodado para aplicaciones de servicio severo.
- Disponible en capacidades de 85,000, 100,000 y 120,000 lb. Para mayores capacidades, contacte a Hendrickson.



Capacidad R	Peso instalado	Altura del sillín*	Espacio entre ejes
85,000 lb	2,470 lb	17.25", 18.5", 20.25", 25"	60 pulg.
100,000 lb	3,894 lb	20.7", 22.88", 23.9", 27.88", 28.4"	64 pulg.
120,000 lb +	N/A	Comuníquese con Hendrickson para obtener detalles	64 pulg.

* La articulación de la suspensión puede exceder la capacidad del vehículo y puede estar limitada por el fabricante del vehículo; los topes de eje instalados por el fabricante del vehículo pueden restringir la articulación de la suspensión.

RT™

- La serie RT™ es adecuada para volteos, municipales, campos petroleros y otras aplicaciones especializadas.
- Diseñada con bujes y ensambles de muelles de bajo mantenimiento.

Capacidad	Peso instalado	Alturas de manejo	Espacio entre ejes
40,000 lb	1,207 lb	9.45, 9.64, 10, 13.45 pulg.	52, 54 pulg.
46,000 lb	1,301 lb	10, 11.20, 11.94 pulg.	52*, 54*, 60, 72.5, pulg.

* Opción de viga de servicio pesado disponible.

ULTIMAAX®

- Recomendada para minería, recolector de basura, madereros y otras aplicaciones especializadas.
- Diseño liviano para carga útil adicional y consolidación de rutas.
- Mantenimiento reducido con menos bujes y sin requerimientos de lubricación.
- Hasta 17.5 pulg. de articulación diagonal.*
- Capaz de manejar cargas severas en condiciones difíciles.
- Capacidades de 46,000, 52,000, 60,000 y 70,000 lb.

Capacidad**	Peso instalado	Alturas de manejo	Espacio entre ejes
46,000 lb	1,179 lb	9.5 - 13 pulg.	52, 54, 56, 60 pulg.
52,000 lb	1,198 lb	9.5 - 13 pulg.	52, 54, 56, 60 pulg.
60,000 lb	1,407 lb	9.5 - 13 pulg.	54, 56, 60 pulg.
70,000 lb	1,750 lb	12 pulg. +	56, 60 pulg.

* La articulación de la suspensión puede exceder la capacidad del vehículo y puede estar limitada por el fabricante del vehículo; los topes de eje instalados por el fabricante del vehículo pueden restringir la articulación de la suspensión.

** Para clasificaciones de mayor capacidad, comuníquese con Ingeniería de Hendrickson.

*** Capacidades adicionales disponibles para aplicaciones de emergencia.

ROADMAAX® Bomberos / Rescate

- Diseñada específicamente para los mercados de rescate y bomberos de servicio pesado.
- La calidad de manejo y la protección del equipo son sus características fundamentales.
- Estabilidad, maniobrabilidad y calidad de manejo mejorados, incluso en entornos desafiantes donde los vehículos encuentran curvas cerradas y condiciones ambientales y del terreno inesperadas.
- Capacidades de 35,000 (sencillo) y 70,000 lb (tándem).

Capacidad	Peso instalado	Alturas de manejo	Espacio entre ejes
35,000 lb	775 lb	8.25 - 12 pulg.	N/A
70,000 lb	1,550 lb	8.25 - 12 pulg.	Hasta 72 pulg.

* Opción de viga resistente disponible.

		Camión					Tractor									
Aplicación¹	Capacidad del Eje² (libras)	Recomendada			Opcional³			Recomendada			Opcional³					
		Aire	Hule / Mecánica		Aire	Hule / Mecánica		Aire	Hule / Mecánica		Aire	Hule / Mecánica				
Bebidas	20,000	HAS			PAX EX	Llame a Hendrickson			HAS	Llame a Hendrickson			PAX EX	Llame a Hendrickson		
	23,000	HAS			PAX EX				HAS				PAX EX			
	26,000	PAX EX							PAX EX							
	40,000	HAS		HMX EX	PAX EX				HAS				PAX EX			
	46,000	HAS		HMX EX	PAX EX				HAS				PAX EX			
	52,000	PAX EX		HMX EX					PAX EX							
Suministro de materiales para construcción / Cama plana	23,000	PAX EX			HAS	Llame a Hendrickson			PAX EX				HAS	Llame a Hendrickson		
	26,000	PAX EX							PAX EX							
	40,000	PAX EX		HMX EX⁴,⁵	HAS				PAX EX		HMX EX⁵	HAS				
	46,000	PAX EX		HMX EX⁴,⁵	HAS				PAX EX		HMX EX⁵	HAS				
	52,000	PAX EX		HMX EX⁴,⁵					PAX EX		HMX EX⁵					
Grúa / Pluma	40,000	PAX EX		HMX EX⁹		Llame a Hendrickson			PAX EX	Llame a Hendrickson				Llame a Hendrickson		
	46,000	PAX EX		HMX EX⁹					PAX EX							
	52,000	PAX EX		HMX EX⁹					PAX EX							
Volteo	20,000	PAX EX			HAS				PAX EX				HAS			
	23,000	PAX EX			HAS				PAX EX				HAS			
	26,000	PAX EX							PAX EX							
	40,000	PAX EX		HMX EX	HAS				PAX EX		HMX EX⁵	HAS		RT⁸		
	46,000	PAX EX		HMX EX	HAS	UMX			PAX EX		UMX	HAS		HMX EX⁵		
	52,000	PAX EX		HMX EX		UMX			PAX EX		UMX			HMX EX⁵		
	60,000			UMX							UMX					
	69,000⁶	PAX EX							PAX EX							
	70,000			UMX							UMX					
	78,000⁶	PAX EX							PAX EX							
Maderero	40,000	PAX EX		HMX EX⁵	HAS				PAX EX		HMX EX⁵	HAS	Llame a Hendrickson			
	46,000	PAX EX		HMX EX⁵	HAS	UMX			PAX EX		HMX EX⁵	HAS				
	52,000	PAX EX		HMX EX⁵		UMX			PAX EX		UMX					
Minería	46,000			UMX	PAX EX	HMX EX		Llame a Hendrickson			Llame a Hendrickson					
	52,000			UMX	PAX EX	HMX EX										
	60,000			UMX												
	70,000			UMX												
	85,000			R		RS										
Olla revolvedora (Cemento) Descarga delantera	40,000	PAX EX		HMX EX				Llame a Hendrickson			Llame a Hendrickson					
	46,000	PAX EX		HMX EX		UMX										
	50,000	PAX EX														
	52,000	PAX EX		HMX EX		UMX										
	69,000⁶	PAX EX														
	78,000⁶	PAX EX														
Olla revolvedora (Cemento) Descarga trasera	23,000	PAX EX						PAX EX								
	26,000	PAX EX						PAX EX								
	40,000	PAX EX		HMX EX				PAX EX		HMX EX⁵			RT			
	46,000	PAX EX		HMX EX		UMX		PAX EX		HMX EX⁵			UMX			
	50,000	PAX EX		HMX EX		UMX		PAX EX		UMX			HMX EX⁵			
	52,000	PAX EX		HMX EX		UMX		PAX EX		UMX			HMX EX⁵			
	69,000⁶	PAX EX						PAX EX								
	78,000⁶	PAX EX						PAX EX								
Municipal	20,000	PAX EX			HAS			Llame a Hendrickson			Llame a Hendrickson					
	23,000	PAX EX			HAS											
	40,000	PAX EX		HMX EX⁷	HAS	UMX										
	46,000	PAX EX		HMX EX⁷	HAS	UMX										
	52,000	PAX EX		HMX EX⁷		UMX										

Notas de referencia en la página 8.

		Camión						Tractor					
Aplicación ¹	Capacidad del Eje ² (libras)	Recomendada			Opcional ³			Recomendada			Opcional ³		
		Aire	Hule / Mecánica		Aire	Hule / Mecánica		Aire	Hule / Mecánica		Aire	Hule / Mecánica	
Yacimiento de petróleo	23,000	PAX EX						PAX EX					
	26,000	PAX EX						PAX EX					
	40,000	PAX EX		HMX EX			UMX	PAX EX		HMX EX ⁵			RT
	46,000	PAX EX		HMX EX			UMX	PAX EX		HMX EX ⁵			UMX
	52,000	PAX EX		HMX EX			UMX	PAX EX		UMX			HMX EX ⁵
	60,000			UMX						UMX			
	69,000 ⁶	PAX EX						PAX EX					
	70,000			UMX						UMX			
	78,000 ⁶	PAX EX						PAX EX					
	85,000			R			RS			R			RS
	100,000			R			RS			R			RS
Autobomba (Cemento)	40,000	PAX EX		HMX EX ⁹				Llave a Hendrickson			Llave a Hendrickson		
	46,000	PAX EX		HMX EX ⁹			UMX						
	52,000	PAX EX		HMX EX ⁹			UMX						
	69,000 ⁶	PAX EX											
	78,000 ⁶	PAX EX											
Recolector de basura / Carga delantera	23,000	PAX EX						Llave a Hendrickson			Llave a Hendrickson		
	26,000	PAX EX											
	40,000	PAX EX		HMX EX									
	46,000	PAX EX		HMX EX			UMX						
	52,000	PAX EX		UMX			HMX EX						
Recolector de basura / Carga trasera	23,000	PAX EX						Llave a Hendrickson			Llave a Hendrickson		
	26,000	PAX EX											
	40,000	PAX EX		HMX EX									
	46,000	PAX EX		HMX EX			UMX						
	52,000	PAX EX		HMX EX			UMX						
	60,000			UMX									
Recolector de basura / Carga lateral	40,000	PAX EX		HMX EX				Llave a Hendrickson			Llave a Hendrickson		
	46,000	PAX EX		HMX EX			UMX						
	52,000	PAX EX		HMX EX			UMX						
Contenedores deslizables	40,000	PAX EX		HMX EX ⁵				Llave a Hendrickson			Llave a Hendrickson		
	46,000	PAX EX		HMX EX ⁵			UMX						
	52,000	PAX EX		HMX EX ⁵			UMX						
	60,000			UMX									
Tanque (Leche)	40,000	PAX EX		HMX EX	HAS			PAX EX		HMX EX ⁵	HAS		RT
	46,000	PAX EX		HMX EX	HAS		UMX	PAX EX		HMX EX ⁵	HAS		UMX
	52,000	PAX EX		HMX EX			UMX	PAX EX		UMX			HMX EX ⁵
Tanque (Combustible, Agua y Carga seca)	20,000	PAX EX			HAS			HAS			PAX EX		
	23,000	PAX EX			HAS			HAS			PAX EX		
	26,000	PAX EX						PAX EX					
	40,000	PAX EX		HMX EX	HAS		UMX	HAS			PAX EX		
	46,000	PAX EX		HMX EX	HAS		UMX	HAS		HMX EX ⁵	PAX EX		UMX
	52,000	PAX EX		HMX EX			UMX	PAX EX		UMX			HMX EX ⁵
Tanque (Recarga de combustible en aeropuerto)	85,000			R			RS	Llave a Hendrickson			Llave a Hendrickson		
	110,000			R			RS						
	120,000			R			RS						
Tractor (dentro de carretera)	20,000	Llave a Hendrickson			Llave a Hendrickson			HAS	Llave a Hendrickson			PAX EX	Llave a Hendrickson
	23,000							HAS				PAX EX	
	40,000							HAS				PAX EX	
	46,000							HAS				PAX EX	

Notas de referencia en la página 8.

		Camión						Tractor							
Aplicación¹	Capacidad del Eje² (libras)	Recomendada			Opcional³			Recomendada			Opcional³				
		Aire	Hule / Mecánica		Aire	Hule / Mecánica		Aire	Hule / Mecánica		Aire	Hule / Mecánica			
Tractor (Transporte pesado)	20,000	Llame a Hendrickson			Llame a Hendrickson			PAX EX				HAS			
	23,000							PAX EX				HAS			
	26,000							PAX EX							
	40,000							PAX EX	HMX EX⁵			HAS	RT⁸		
	46,000							PAX EX	HMX EX⁵			HAS	UMX		
	52,000							PAX EX	UMX				HMX EX⁵		
	70,000								UMX						
Servicios públicos¹⁰	20,000	PAX EX				HAS				Llame a Hendrickson			Llame a Hendrickson		
	23,000	PAX EX				HAS									
	40,000	PAX EX	HMX EX⁵,7,9			HAS	UMX								
	46,000	PAX EX	HMX EX⁵,7,9			HAS	UMX								
	52,000	PAX EX	UMX				HMX EX⁵,7,9								
Aérea / Escalera / Bomberos / Bomba (Emergencia)	31,000	FMX EX							FMX EX						
	35,000	RDMX							RDMX						
	42,000	FMX EX	UMX				HMX EX								
	48,000	FMX EX	UMX				HMX EX	FMX EX	UMX			HMX EX⁵			
	54,000	FMX EX	UMX				HMX EX								
	58,000	FMX EX	UMX												
	62,000	FMX EX	UMX												
	63,000	RDMX	UMX												
	70,000	RDMX	UMX												
Rescate / Tanque (Emergencia)	21,000	FMX EX				HAS			Llame a Hendrickson			Llame a Hendrickson			
	24,000	FMX EX													
	27,000	FMX EX													
	31,000	FMX EX													
	42,000	FMX EX	UMX				HMX EX								
	48,000	FMX EX	UMX				HMX EX								
	54,000	FMX EX	UMX				HMX EX								

HMX EX = HAULMAAX® EX, PAX EX = PRIMAAAX® EX, UMX = ULTIMAAX®, FMX EX = FIREMAAX® EX, RDMX = ROADMAAX® BOMBEROS / RESCATE

Tabla de suspensión vocacional de eje sencillo, tándem y tridem.

Aplicación¹	Capacidad del eje² (Libras)	Recomendada
Vocacional	23,000 sencillo	PRIMAAAX® EX
	26,000 sencillo	PRIMAAAX EX
	46,000 tándem	PRIMAAAX EX
	52,000 tándem	PRIMAAAX EX
	69,000 tridem	PRIMAAAX EX
	78,000 tridem	PRIMAAAX EX
Emergencia	24,000 sencillo	FIREMAAX® EX
	27,000 sencillo	FIREMAAX EX
	31,000 sencillo	FIREMAAX EX
	35,000 sencillo	ROADMAAX® Bomberos / Rescate
	48,000 tándem	FIREMAAX EX
	54,000 tándem	FIREMAAX EX
	62,000 tándem	FIREMAAX EX
	63,000 tándem	ROADMAAX Bomberos / Rescate
	70,000 tándem	ROADMAAX Bomberos / Rescate

1. Tenga en cuenta que la tabla anterior representa aplicaciones generales y es posible que no se aplique a aplicaciones específicas.
2. Para capacidades adicionales, comuníquese con Hendrickson al 630-910-2800, o visite hendrickson-intl.com.
3. Otras suspensiones de Hendrickson pueden estar disponibles sobre pedido, por aprobación de Ingeniería de Hendrickson.
4. No se recomienda para montacargas montado detrás del centro de la suspensión en tándem.
5. Amortiguadores requeridos en esta aplicación.
6. Tri-Drive trasero.
7. No recomendado para vehículos con atenuador de choques de fuelle.
8. Las suspensiones RT™ / RTE™ deben estar equipadas con bujes centrales de hule y barras de torsión transversales para aplicaciones de Centro y Sudamérica.
9. Se requieren cintos de rebote duales para aplicaciones de estabilizadores.
10. Las aplicaciones de servicios públicos incluyen, pero no se limitan a: grúas excavadoras, camiones con canastilla y montadores de postes.

El desempeño real del producto puede variar según la configuración del vehículo, el funcionamiento, el servicio y otros factores.

Todas las aplicaciones deben cumplir con las especificaciones aplicables de Hendrickson y deben ser aprobadas por el fabricante del vehículo correspondiente con el vehículo en su configuración original tal como fue construido.

Comuníquese con Hendrickson para obtener detalles adicionales sobre especificaciones, aplicaciones, capacidades e instrucciones de operación, servicio y mantenimiento.

Llame a Hendrickson al 630.910.2800 o al 855.RIDERED (743.3733) para obtener información adicional.



www.hendrickson-intl.com

TRUCK COMMERCIAL VEHICLE SYSTEMS

800 South Frontage Road
Woodridge, IL 60517-4904 USA
855.RIDERED (743.3733)
630.910.2800 • Fax 630.910.2899

45745-104SP Rev P 07-24

© 2006 – 2024 Hendrickson USA, L.L.C. Todos los derechos reservados. Todas las marcas registradas que se muestran son propiedad de Hendrickson USA, L.L.C., o una de sus afiliadas, en uno o más países.

La información contenida en este documento era precisa en el momento de la publicación. Es posible que se hayan realizado cambios en el producto después de la fecha de copyright que no se vean reflejados.

Impreso en Estados Unidos de América